

NSK HR33012J参数

型号	型号	HR33012J		-
外形尺寸	SD	60	mm	内径
	D	95	mm	外径
	T	27.00	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	21.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	96000	N
COR1		150000	N	静载荷
CR2		9800	kgf	动载荷
COR2		15300	kgf	静载荷
极限转速	LG	3600	1/min	脂润滑
	LO	5000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	71	mm	(最小)
	DB1	66	mm	(最大)
	DA2	86	mm	(最大)
	DA3	85	mm	(最小)
	DB2	90.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	20.0	mm	作用点位置
常数	E	0.33		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	713	g	重量

NSK HR33012J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0070d14c.html>

