

NTN 4T-33110参数

主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	85	mm	外径
	T	26.00	mm	宽度
	B	26.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33110	
基本额定载荷	CR	86500	N	动载荷
	COR	121000	N	静载荷
	CRF	8 850	kgf	动载荷
	CORF	12 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 200	r/min	脂润滑
	LSO	5 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CE		-
作用点	A	20.5	mm	-
重量	MASS	580	g	重量
安装尺寸	DA1	58.5	mm	(最小)
	DB1	56	mm	(最大)
	DA	76.5	mm	(最大)
	DA2	74	mm	(最小)
	DB	82		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.41		-
轴向载荷系数	Y2	1.46		-
	Y0	0.8		-

NTN 4T-33110图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/01fcf987.html>

