

## NSK HR32908J参数

型号	型号	HR32908J		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径
	D	62	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)-内圈
	R1	0.6	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	34000	N
COR1		47000	N	静载荷
CR2		3450	kgf	动载荷
COR2		4800	kgf	静载荷
极限转速	LG	5600	1/min	脂润滑
	LO	7500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	48	mm	(最小)
	DB1	44	mm	(最大)
	DA2	57	mm	(最大)
	DA3	57	mm	(最小)
	DB2	59.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	0.6	mm	(最大)-内圈
	RA1	0.6	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	11.5	mm	作用点位置
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	161	g	重量

## NSK HR32908J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/02440248.html>

