

NACHI 6902N参数

| | | | | |
|-----------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 15 | mm | 内径 |
| | D | 28 | mm | 外径 |
| | B | 7 | mm | 宽度 |
| | r | 0.3~0.6 | mm | 轴向 |
| | r | 0.3~1 | mm | 轴向 |
| | r1 | 0.3~0.6 | mm | 径向 |
| | r1 | 0.3~1 | mm | 径向 |
| 止动槽和止动环尺寸 | D1 | 26.7 | mm | (最大) |
| | a | 1.3 | mm | (最大) |
| | b | 0.95 | mm | (最小) |
| | D2 | 30.8 | mm | (最大) |
| | f | 0.85 | mm | (最大) |
| 安装尺寸 | da (min) | 17 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 26 | mm | (最大) |
| | Dx (min) | 31.5 | mm | (最小) |
| | ra (max) | 0.3 | mm | (最大) |
| | Cy (max) | 1.8 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr | 4300 | N | 动载荷 |
| | Cor | 2250 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 26000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 31000 | r/min | 油润滑 |

NACHI 6902N图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/11814326.html>

