

### NTN \*32964XUE1参数

主要尺寸	SD	320	mm	-
	D	440	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	76.0	mm	宽度
	C	57.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	*32964XUE1	
基本额定载荷	CR	1010000	N	动载荷
	COR	2150000	N	静载荷
	CRF	103 000	kgf	动载荷
	CORF	219 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	670	r/min	脂润滑
	LSO	900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3FD		-
作用点	A	85.0	mm	-
重量	MASS	33100	g	重量
安装尺寸	DA1	338	mm	(最小)
	DB1	344	mm	(最大)
	DA	426	mm	(最大)
	DA2	398	mm	(最小)
	DB	426		-
	SA	13	mm	(最小)
	SB	19	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
R1AS	2.5	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.44		-
	Y0	0.79		-

### NTN \*32964XUE1图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/132e265b.html>

