

NSK HR32208CJ参数

外形尺寸	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	74000	N	动载荷
	COR1	90500	N	静载荷
	CR2	7550	kgf	动载荷
	COR2	9200	kgf	静载荷
极限转速	LG	4500	1/min	脂润滑
	LO	6300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	51	mm	(最小)
	DB1	47	mm	(最大)
	DA2	71	mm	(最大)
	DA3	65	mm	(最小)
	DB2	76.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	21.9	mm	作用点位置
常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	558	g	重量
型号	型号	HR32208CJ		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	24.75	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度

NSK HR32208CJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/153d62b5.html>

