


## NTN 4T-30310参数

主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	110	mm	外径
	T	29.25	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30310	
基本额定载荷	CR	133000	N	动载荷
	COR	152000	N	静载荷
	CRF	13 500	kgf	动载荷
	CORF	15 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 600	r/min	脂润滑
	LSO	4 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FB		-
作用点	A	23.0	mm	-
重量	MASS	1310	g	重量
安装尺寸	DA1	62	mm	(最小)
	DB1	65	mm	(最大)
	DA	100	mm	(最大)
	DA2	95	mm	(最小)
	DB	102		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

## NTN 4T-30310图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/18cd19c4.html>

