

### NTN 4T-30303参数

主要尺寸	SD	17	mm	-
	D	47	mm	外径
	T	15.25	mm	宽度
	B	14.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30303	
基本额定载荷	CR	28900	N	动载荷
	COR	26300	N	静载荷
	CRF	2 940	kgf	动载荷
	CORF	2 680	kgf	静载荷
极限转速	LSG	9 000	r/min	脂润滑
	LSO	12 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FB		-
作用点	A	10.5	mm	-
重量	MASS	130	g	重量
安装尺寸	DA1	22.5	mm	(最小)
	DB1	24	mm	(最大)
	DA	41.5	mm	(最大)
	DA2	40	mm	(最小)
	DB	42		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3.5	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.29		-
轴向载荷系数	Y2	2.11		-
	Y0	1.16		-

### NTN 4T-30303图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/19e69193.html>

