

## NSK HR32052XJ参数

安装尺寸	DA3	357	mm	(最小)
	DB2	383.0	mm	(最小)
	SA	14.0	mm	(最小)
	SB	22.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	86.3	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	38500	g	重量
型号	型号	HR32052XJ		-
外形尺寸	SD	260	mm	内径
	D	400	mm	外径
	T	87.00	mm	宽度
	B	87.0	mm	宽度
	C	65.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1160000	N	动载荷
	COR1	2160000	N	静载荷
	CR2	118000	kgf	动载荷
	COR2	220000	kgf	静载荷
极限转速	LG	800	1/min	脂润滑
	LO	1100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	293	mm	(最小)
	DB1	287	mm	(最大)
	DA2	382	mm	(最大)

## NSK HR32052XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1f0d0223.html>

