

NTN 4T-32208参数

主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	80	mm	外径
	T	24.75	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32208	
基本额定载荷	CR	79500	N	动载荷
	COR	93500	N	静载荷
	CRF	8 100	kgf	动载荷
	CORF	9 550	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 900	r/min	脂润滑
	LSO	6 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3DC		-
作用点	A	19.0	mm	-
重量	MASS	560	g	重量
安装尺寸	DA1	48.5	mm	(最小)
	DB1	48	mm	(最大)
	DA	71.5	mm	(最大)
	DA2	68	mm	(最小)
	DB	75		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.37		-
轴向载荷系数	Y2	1.6		-
	Y0	0.88		-

NTN 4T-32208图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2007a93c.html>

