


**TIMKEN 3659/3620参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	3659		内圈
	Cup (Outer)	3620		外圈
额定载荷	d	23.8125	mm	内径
	D	61.9125	mm	外径
	T	28.575	mm	宽度
	C1	88519.6	N	一百万转动态径向载荷
	C90	22952.8	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	11120.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	89854.1	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	2.07		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.28		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	2.13		系数
几何结构系数	Cg	0.0592		几何系数
尺寸	B	30.4165	mm	内圈宽度
	R	2.286	mm	最大轴肩倒角半径
	db	35.56	mm	轴肩直径
	da	31.496	mm	轴肩直径
	Aa	2.032	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.254	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	23.8125	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	52.07	mm	轴承座挡肩直径
	Da	57.658	mm	轴承座挡肩直径
	a	-11.938	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	435.45	g	-

TIMKEN 3659/3620图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/208be6ea.html>

