

TIMKEN 65384/65320参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	65384		内圈	
	Cup (Outer)	65320		外圈	
尺寸	d	44.45	mm	内径	
	D	114.3	mm	外径	
	T	44.45	mm	宽度	
	额定载荷	C1	223746	N	一百万转动态径向载荷
		C90	57826.9	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		42702.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		255773	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		1.36		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.43		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	1.39		系数	
几何结构系数	Cg	0.1053		几何系数	
尺寸	B	44.45	mm	内圈宽度	
	R	2.032	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	64.008	mm	轴肩直径	
	da	59.944	mm	轴肩直径	
	Aa	3.556	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	34.925	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	97.028	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	106.934	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-12.446	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	2308.79	g	-

TIMKEN 65384/65320图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2268f04e.html>

