

TIMKEN 36690/36620参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	36690		内圈
	Cup (Outer)	36620		外圈
额定载荷	d	146.05	mm	内径
	D	193.675	mm	外径
	T	28.575	mm	宽度
	C1	196611	N	一百万转动态径向载荷
	C90	50709.7	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	32116.2	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	394112	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.59		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.37		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.63		系数
几何结构系数	Cg	0.1768		几何系数
尺寸	B	28.575	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	154.94	mm	轴肩直径
	da	152.908	mm	轴肩直径
	Aa	1.27	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.794	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	23.02	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	182.118	mm	轴承座挡肩直径
	Da	187.96	mm	轴承座挡肩直径
	a	4.826	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	2249.82	g	-

TIMKEN 36690/36620图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/253cb075.html>

