

NSK HR32014XJ参数

| | | | | |
|--------|------|-----------|-------|---------|
| 基本额定载荷 | CR2 | 10600 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 16100 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 3200 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 4300 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 81 | mm | (最小) |
| | DB1 | 77 | mm | (最大) |
| | DA2 | 101 | mm | (最大) |
| | DA3 | 98 | mm | (最小) |
| | DB2 | 105.0 | mm | (最小) |
| | SA | 5.0 | mm | (最小) |
| | SB | 6.0 | mm | (最小) |
| | RA | 1.5 | mm | (最大)-内圈 |
| | RA1 | 1.5 | mm | (最大)-外圈 |
| 作用点位置 | A | 23.7 | mm | 作用点位置 |
| 常数 | E | 0.43 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.40 | | 系数 |
| | Y0 | 0.76 | | 系数 |
| 重量 | MASS | 869 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | HR32014XJ | | - |
| 外形尺寸 | SD | 70 | mm | 内径 |
| | D | 110 | mm | 外径 |
| | T | 25.00 | mm | 宽度 |
| | B | 25.0 | mm | 宽度 |
| | C | 19.0 | mm | 宽度 |
| | R | 1.5 | mm | (最小)-内圈 |
| | R1 | 1.5 | mm | (最小)-外圈 |
| 基本额定载荷 | CR1 | 104000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 158000 | N | 静载荷 |

NSK HR32014XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/273c9f01.html>

