

NSK HR32207J参数

安装尺寸	DA3	61	mm	(最小)
	DB2	67.5	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	17.9	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	456	g	重量
型号	型号	HR32207J		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	24.25	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	70500	N	动载荷
	COR1	83500	N	静载荷
	CR2	7150	kgf	动载荷
	COR2	8550	kgf	静载荷
极限转速	LG	5300	1/min	脂润滑
	LO	7100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	46	mm	(最小)
	DB1	42	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)

NSK HR32207J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/273d9b4b.html>

