

NSK HR32004XJ参数

型号	型号	HR32004XJ		-
外形尺寸	SD	20	mm	内径
	D	42	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)-内圈
	R1	0.6	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	24600	N
COR1		27400	N	静载荷
CR2		2510	kgf	动载荷
COR2		2800	kgf	静载荷
极限转速	LG	9000	1/min	脂润滑
	LO	12000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	28	mm	(最小)
	DB1	24	mm	(最大)
	DA2	37	mm	(最大)
	DA3	35	mm	(最小)
	DB2	40.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	0.6	mm	(最大)-内圈
	RA1	0.6	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	10.6	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	97	g	重量

NSK HR32004XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2974eb6e.html>

