

NSK HR32222J参数

外形尺寸	C	46.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	400000	N	动载荷
	COR1	565000	N	静载荷
	CR2	40500	kgf	动载荷
	COR2	57500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1800	1/min	脂润滑
	LO	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	128	mm	(最小)
	DB1	127	mm	(最大)
	DA2	188	mm	(最大)
	DA3	171	mm	(最小)
	DB2	190.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	10.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	47.2	mm
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	7350	g	重量
型号	型号	HR32222J		-
外形尺寸	SD	110	mm	内径
	D	200	mm	外径
	T	56.00	mm	宽度
	B	53.0	mm	宽度

NSK HR32222J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2ad30804.html>

