

NSK HR32306J参数

型号	型号	HR32306J		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	28.75	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	80000	N
COR1		88500	N	静载荷
CR2		8150	kgf	动载荷
COR2		9000	kgf	静载荷
极限转速	LG	5600	1/min	脂润滑
	LO	7500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	43	mm	(最小)
	DB1	38	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)
	DA3	59	mm	(最小)
	DB2	66.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	18.0	mm	作用点位置
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	570	g	重量

NSK HR32306J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/339aefe9.html>

