

NSK HR32307J参数

型号	型号	HR32307J		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	32.75	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	99000	N
COR1		111000	N	静载荷
CR2		10100	kgf	动载荷
COR2		11300	kgf	静载荷
极限转速	LG	5000	1/min	脂润滑
	LO	6700	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	49	mm	(最小)
	DB1	43	mm	(最大)
	DA2	71	mm	(最大)
	DA3	66	mm	(最小)
	DB2	74.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	20.7	mm	作用点位置
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	765	g	重量

NSK HR32307J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/34cc2529.html>

