



TIMKEN 436/432参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	436		内圈
	Cup (Outer)	432		外圈
额定载荷	d	46.0375	mm	内径
	D	95.25	mm	外径
	T	27.7876	mm	宽度
	C1	126774	N	一百万转动态径向载荷
	C90	32916.8	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	16013.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	144122	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	2.05		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.28		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.11		系数
几何结构系数	Cg	0.0805		几何系数
尺寸	B	29.9009	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	58.928	mm	轴肩直径
	da	52.07	mm	轴肩直径
	Aa	1.524	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.508	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	22.225	mm	外圈宽度
	r	2.286	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	83.058	mm	轴承座挡肩直径
	Da	87.122	mm	轴承座挡肩直径
	a	-9.144	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	907.18	g	-

TIMKEN 436/432图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/35f4b40c.html>

