

## NSK HR32940J参数

型号	型号	HR32940J		-
外形尺寸	SD	200	mm	内径
	D	280	mm	外径
	T	51.00	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	39.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	480000	N
COR1		935000	N	静载荷
CR2		48500	kgf	动载荷
COR2		95000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1100	1/min	脂润滑
	LO	1500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	218	mm	(最小)
	DB1	216	mm	(最大)
	DA2	268	mm	(最大)
	DA3	258	mm	(最小)
	DB2	271.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	54.2	mm	作用点位置
常数	E	0.39		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.84		系数
重量	MASS	9650	g	重量

## NSK HR32940J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3b8f4a88.html>

