

## NSK HR32208J参数

型号	型号	HR32208J		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	24.75	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	77000	N
COR1		90500	N	静载荷
CR2		7900	kgf	动载荷
COR2		9200	kgf	静载荷
极限转速	LG	4800	1/min	脂润滑
	LO	6300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	51	mm	(最小)
	DB1	48	mm	(最大)
	DA2	71	mm	(最大)
	DA3	68	mm	(最小)
	DB2	75.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	18.9	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	548	g	重量

## NSK HR32208J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3c79833a.html>

