

NSK HR30236J参数

型号	型号	HR30236J		-
外形尺寸	SD	180	mm	内径
	D	320	mm	外径
	T	57.00	mm	宽度
	B	52.0	mm	宽度
	C	43.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	650000	N
COR1		930000	N	静载荷
CR2		66000	kgf	动载荷
COR2		95000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1100	1/min	脂润滑
	LO	1400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	207	mm	(最小)
	DB1	210	mm	(最大)
	DA2	302	mm	(最大)
	DA3	281	mm	(最小)
	DB2	297.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	14.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	61.8	mm	作用点位置
常数	E	0.45		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.73		系数
重量	MASS	17800	g	重量

NSK HR30236J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3d186072.html>

