

NTN 4T-T2EE040参数

主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	85	mm	外径
	T	33.00	mm	宽度
	B	32.5	mm	宽度
	C	28.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-T2EE040	
基本额定载荷	CR	118000	N	动载荷
	COR	144000	N	静载荷
	CRF	12 000	kgf	动载荷
	CORF	14 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 600	r/min	脂润滑
	LSO	6 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2EE		-
作用点	A	22.5	mm	-
重量	MASS	910	g	重量
安装尺寸	DA1	52	mm	(最小)
	DB1	48	mm	(最大)
	DA	75	mm	(最大)
	DA2	70	mm	(最小)
	DB	80		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.34		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 4T-T2EE040图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3e434b32.html>

