

NSK 30340D参数

安装尺寸	DA1	244	mm	(最小)
	DB1	253	mm	(最大)
	DA2	398	mm	(最大)
	DA3	336	mm	(最小)
	DB2	385.0	mm	(最小)
	SA	11.0	mm	(最小)
	SB	33.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	122.8	mm	作用点位置
常数	E	0.81		常数
轴向载荷系数	Y1	0.74		系数
	Y0	0.41		系数
重量	MASS	49600	g	重量
型号	型号	30340D		-
外形尺寸	SD	200	mm	内径
	D	420	mm	外径
	T	89.00	mm	宽度
	B	80.0	mm	宽度
	C	56.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	965000	N	动载荷
	COR1	1330000	N	静载荷
	CR2	98500	kgf	动载荷
	COR2	136000	kgf	静载荷
极限转速	LG	750	1/min	脂润滑
	L0	1000	1/min	油润滑

NSK 30340D图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4158378a.html>

