


## TIMKEN 36137/36300参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	36137		内圈
	Cup (Outer)	36300		外圈
额定载荷	d	34.925	mm	内径
	D	76.2	mm	外径
	T	29.3624	mm	宽度
	C1	100085	N	一百万转动态径向载荷
	C90	25888.6	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	15524.3	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	110761	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.67		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.35		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.71		系数
几何结构系数	Cg	0.0741		几何系数
尺寸	B	29.845	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	44.958	mm	轴肩直径
	da	42.418	mm	轴肩直径
	Aa	0	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	23.8125	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	66.04	mm	轴承座挡肩直径
	Da	71.12	mm	轴承座挡肩直径
	a	-9.144	mm	有效中心位置
	重量	Assembly Weight	621.42	g

TIMKEN 36137/36300图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/42f56314.html>

