

NSK HR30310J参数

常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	1280	g	重量
型号	型号	HR30310J		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	110	mm	外径
	T	29.25	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	130000	N
	COR1	148000	N	静载荷
	CR2	13300	kgf	动载荷
	COR2	15100	kgf	静载荷
极限转速	LG	3400	1/min	脂润滑
	L0	4800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	65	mm	(最小)
	DB1	65	mm	(最大)
	DA2	100	mm	(最大)
	DA3	95	mm	(最小)
	DB2	102.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	23.1	mm	作用点位置

NSK HR30310J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/467bb99f.html>

