

FAG 2222-K-M-C3 + H322参数

计算系数	Y_2	3.45		-	
基本额定载荷	C_{0r}	51000	N	基本额定静载荷，径向	
计算系数	Y_0	2.33		-	
极限转速	n_G	5000	r/min	极限转速	
参考转速	n_B	5200	r/min	参考速度	
疲劳极限载荷	C_{ur}	2550	N	疲劳极限载荷，径向	
尺寸	d_{1H}	100	mm	-	
	D	200	mm	-	
	B	53	mm	-	
	$B_{a \min}$	6	mm	-	
	c	21	mm	-	
	D_1	174.1	mm	-	
	$D_{a \max}$	188	mm	-	
	D_m	145	mm	-	
	d	110	mm	-	
	d_1	136.9	mm	-	
	$d_{a \max}$	132	mm	-	
	$d_{b \min}$	118	mm	-	
	l	77	mm	-	
	$r_{a \max}$	2.1	mm	-	
	$r_{s \min}$	2.1	mm	-	
	说明		H322		质量，紧定套
	重量	m	7270	g	质量
m_1		2210	g	质量，紧定套	
基本额定载荷	C_r	126000	N	基本额定动载荷，径向	
计算系数	e	0.28		-	
	Y_1	2.23		-	

