

NSK HR32036XJ参数

型号	型号	HR32036XJ		-
外形尺寸	SD	180	mm	内径
	D	280	mm	外径
	T	64.00	mm	宽度
	B	64.0	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	640000	N
COR1		1130000	N	静载荷
CR2		65000	kgf	动载荷
COR2		115000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1200	1/min	脂润滑
	LO	1600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	198	mm	(最小)
	DB1	199	mm	(最大)
	DA2	268	mm	(最大)
	DA3	248	mm	(最小)
	DB2	267.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	16.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	60.4	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.78		系数
重量	MASS	14300	g	重量

NSK HR32036XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4b203c78.html>

