

## FAG 231S. 1100参数

尺寸	d	279.4	mm	-
	D	500	mm	-
	C	160	mm	-
	B	218	mm	-
	$D_a$	0	mm	-
	$d_b$	0	mm	-
	$r_{min}$	5	mm	-
重量	m	150000	g	质量
基本额定载荷	$C_r$	2320000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.29		-
	$Y_1$	2.32		-
	$Y_2$	3.45		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	3900000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	$Y_0$	2.26		-
极限转速	$n_G$	485	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	265000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a\ max}$	44000	N	轴向许用载荷，适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	$M_i$	190	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
	$M_a$	120	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		23160K		型号，调心滚子轴承，非剖分
		H3160HG. 1100		型号，紧定套
		SNP3160. 1100		型号，紧定套，US 设计
		SDAF3160K/11		型号，直立式轴承座，US 设计

## FAG 231S. 1100图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4bbd6e49.html>