

NTN 32316U参数

主要尺寸	SD	80	mm	-
	D	170	mm	外径
	T	61.50	mm	宽度
	B	58.0	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32316U	
基本额定载荷	CR	395000	N	动载荷
	COR	525000	N	静载荷
	CRF	40 500	kgf	动载荷
	CORF	53 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 300	r/min	脂润滑
	LSO	3 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GD		-
作用点	A	41.5	mm	-
重量	MASS	6410	g	重量
安装尺寸	DA1	94	mm	(最小)
	DB1	98	mm	(最大)
	DA	158	mm	(最大)
	DA2	142	mm	(最小)
	DB	159		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	13.5	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 32316U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4cca2da9.html>

