

NSK 53211U参数

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|------|
| 基本额定载荷 | CA | 7150 | kgf | 动载荷 |
| | COA | 16200 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | GRE | 2200 | 1/min | 脂润滑 |
| | OIL | 3200 | 1/min | 油润滑 |
| 尺寸 | SD1 | 90 | mm | - |
| | D1 | 57 | mm | - |
| | D2 | 72 | mm | - |
| | D3 | 95 | mm | - |
| | SB | 9.0 | mm | - |
| | A | 35.0 | mm | - |
| | R | 72 | mm | - |
| 安装尺寸 | SDA | 76 | mm | (最小) |
| | DA | 69 | mm | (最大) |
| | SRA | 1.0 | mm | (最大) |
| 重量 | MASS | 819 | g | 重量 |
| 外形尺寸 | T | 25 | mm | 宽度 |
| | T3 | 27.3 | mm | - |
| | T4 | 30 | mm | - |
| | SR | 1.0 | mm | (最小) |
| | 基本额定载荷 | CAN | 70000 | N |
| | COAN | 159000 | N | 静载荷 |
| 型号 | 型号 | 53211U | | - |
| 外形尺寸 | SD | 55 | mm | 内径 |
| | D | 90 | mm | 外径 |

NSK 53211U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4ff1988f.html>

