

NTN 32213U参数

主要尺寸	SD	65	mm	-
	D	120	mm	外径
	T	32.75	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	27.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32213U	
基本额定载荷	CR	159000	N	动载荷
	COR	206000	N	静载荷
	CRF	16 200	kgf	动载荷
	CORF	21 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 100	r/min	脂润滑
	LSO	4 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EC		-
作用点	A	27.0	mm	-
重量	MASS	1580	g	重量
安装尺寸	DA1	75	mm	(最小)
	DB1	75	mm	(最大)
	DA	111.5	mm	(最大)
	DA2	104	mm	(最小)
	DB	115		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.48		-
	Y0	0.81		-

NTN 32213U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/50b19c88.html>

