

NACHI H-E33008J参数

| | | | | |
|--------|--------------|-------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 40 | mm | 内径 |
| | D | 68 | mm | 外径 |
| | B | 22 | mm | 宽度 |
| | T | 22 | mm | 宽度 |
| | C | 18 | mm | 宽度 |
| | r | 1~1.6 | mm | 径向 |
| | r | 1~2.5 | mm | 径向 |
| | 载荷中心 | a | 7.3 | mm |
| 安装尺寸 | da(min) | 45.5 | mm | (最小) |
| | db(max) | 46 | mm | (最大) |
| | Da(min) | 60 | mm | (最小) |
| | Db(min) | 65 | mm | (最小) |
| | S1(min) | 3 | mm | (最小) |
| | S2(min) | 4 | mm | (最小) |
| | Cone ra(max) | 1 | mm | 内圈 |
| | Cup ra(max) | 1 | mm | 外圈 |
| 重量 | Mass | 326 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 60400 | N | 动载荷 |
| | Cor | 84600 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 5500 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 7400 | r/min | 油润滑 |

NACHI H-E33008J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5d00977d.html>

