

NSK 23292CAKE4参数

| | | | | |
|--------|------|------------|-------|------|
| 型号 | 型号 | 23292CAKE4 | | - |
| 外形尺寸 | SD | 460 | mm | 内径 |
| | D | 830 | mm | 外径 |
| | B | 296.0 | mm | 宽度 |
| | R | 7.5 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 7350000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 13700000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 750000 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 1400000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 280 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 380 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 496 | mm | (最小) |
| | DA2 | | mm | (最大) |
| | DA3 | 794 | mm | (最大) |
| | DA4 | 702 | mm | (最小) |
| | RA | 6.0 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.36 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 2.8 | | - |
| | Y3 | 1.9 | | - |
| | Y0 | 1.8 | | - |
| 重量 | MASS | 691000 | g | 重量 |

NSK 23292CAKE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/606ee62c.html>

