

NSK HR332/32J参数

型号	型号	HR332/32J		-
外形尺寸	SD	32	mm	内径
	D	65	mm	外径
	T	26.00	mm	宽度
	B	26.0	mm	宽度
	C	20.5	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	70000	N
COR1		86500	N	静载荷
CR2		7150	kgf	动载荷
COR2		8850	kgf	静载荷
极限转速	LG	5600	1/min	脂润滑
	LO	8000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	41	mm	(最小)
	DB1	38	mm	(最大)
	DA2	59	mm	(最大)
	DA3	55	mm	(最小)
	DB2	62.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	17.0	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.95		系数
重量	MASS	400	g	重量

NSK HR332/32J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/608549db.html>

