

NSK HR31330J参数

型号	型号	HR31330J		-
外形尺寸	SD	150	mm	内径
	D	320	mm	外径
	T	82.00	mm	宽度
	B	75.0	mm	宽度
	C	50.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	790000	N
COR1		1100000	N	静载荷
CR2		80500	kgf	动载荷
COR2		112000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1000	1/min	脂润滑
	LO	1400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	194	mm	(最小)
	DB1	187	mm	(最大)
	DA2	302	mm	(最大)
	DA3	253	mm	(最小)
	DB2	300.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	32.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
RA1	3.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	99.3	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	28500	g	重量

NSK HR31330J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/69521d0a.html>

