

NTN 4T-32014X参数

主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	110	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32014X	
基本额定载荷	CR	105000	N	动载荷
	COR	160000	N	静载荷
	CRF	10 700	kgf	动载荷
	CORF	16 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 200	r/min	脂润滑
	LSO	4 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4CC		-
作用点	A	24.0	mm	-
重量	MASS	850	g	重量
安装尺寸	DA1	78.5	mm	(最小)
	DB1	78	mm	(最大)
	DA	101.5	mm	(最大)
	DA2	98	mm	(最小)
	DB	105		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.43		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

NTN 4T-32014X图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/707f5eff.html>

