

NSK 32356参数

型号	型号	32356		-
外形尺寸	SD	280	mm	内径
	D	580	mm	外径
	T	187.00	mm	宽度
	B	175.0	mm	宽度
	C	145.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	6.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	3300000	N
COR1		5400000	N	静载荷
CR2		335000	kgf	动载荷
COR2		550000	kgf	静载荷
极限转速	LG	560	1/min	脂润滑
	LO	800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	319	mm	(最小)
	DB1	353	mm	(最大)
	DA2	552	mm	(最大)
	DA3	475	mm	(最小)
	DB2	532.0	mm	(最小)
	SA	14.0	mm	(最小)
	SB	42.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	5.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	139.6	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.89		系数
重量	MASS	224000	g	重量

NSK 32356图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/71e96059.html>

