

## NSK 22352CAE4参数

|        |      |           |       |      |
|--------|------|-----------|-------|------|
| 型号     | 型号   | 22352CAE4 |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 260       | mm    | 内径   |
|        | D    | 540       | mm    | 外径   |
|        | B    | 165.0     | mm    | 宽度   |
|        | R    | 6.0       | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 3100000   | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 4600000   | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 320000    | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 470000    | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 630       | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 800       | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 288       | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 0.000     | mm    | (最大) |
|        | DA3  | 512       | mm    | (最大) |
|        | DA4  | 462       | mm    | (最小) |
|        | RA   | 5.0       | mm    | (最大) |
| 常数     | E    | 0.32      |       | -    |
| 轴向载荷系数 | Y2   | 3.2       |       | -    |
|        | Y3   | 2.1       |       | -    |
|        | Y0   | 2.1       |       | -    |
| 重量     | MASS | 180000    | g     | 重量   |

## NSK 22352CAE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/75b61397.html>

