

NSK HR30212J参数

| | | | | |
|--------|--------|----------|--------|---------|
| 型号 | 型号 | HR30212J | | - |
| 外形尺寸 | SD | 60 | mm | 内径 |
| | D | 110 | mm | 外径 |
| | T | 23.75 | mm | 宽度 |
| | B | 22.0 | mm | 宽度 |
| | C | 19.0 | mm | 宽度 |
| | R | 2.0 | mm | (最小)-内圈 |
| | R1 | 1.5 | mm | (最小)-外圈 |
| | 基本额定载荷 | CR1 | 104000 | N |
| COR1 | | 123000 | N | 静载荷 |
| CR2 | | 10600 | kgf | 动载荷 |
| COR2 | | 12500 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 3400 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 4500 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 72 | mm | (最小) |
| | DB1 | 69 | mm | (最大) |
| | DA2 | 101 | mm | (最大) |
| | DA3 | 96 | mm | (最小) |
| | DB2 | 103.0 | mm | (最小) |
| | SA | 4.0 | mm | (最小) |
| | SB | 4.5 | mm | (最小) |
| | RA | 2.0 | mm | (最大)-内圈 |
| | RA1 | 1.5 | mm | (最大)-外圈 |
| 作用点位置 | A | 22.0 | mm | 作用点位置 |
| 常数 | E | 0.41 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.50 | | 系数 |
| | Y0 | 0.81 | | 系数 |
| 重量 | MASS | 930 | g | 重量 |

NSK HR30212J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7b65baaa.html>

