

TIMKEN 93775/93125参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	93775		内圈
	Cup (Outer)	93125		外圈
额定载荷	d	196.85	mm	内径
	D	317.5	mm	外径
	T	63.5	mm	宽度
	C1	729508	N	一百万转动动态径向载荷
	C90	189494	N	九千万转动动态径向载荷
	Ca90	169922	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	1289984	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.12		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.52		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.15		系数
几何结构系数	Cg	0.1460		几何系数
尺寸	B	63.5	mm	内圈宽度
	R	4.318	mm	最大轴肩倒角半径
	db	223.012	mm	轴肩直径
	da	215.9	mm	轴肩直径
	Aa	9.144	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	4.318	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	46.0375	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	286.004	mm	轴承座挡肩直径
	Da	299.974	mm	轴承座挡肩直径
	a	7.874	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	18751.51	g	-

TIMKEN 93775/93125图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7ee57a33.html>

