

NSK HR320/32XJ参数

安装尺寸	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	14.2	mm	作用点位置
常数	E	0.45		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.73		系数
重量	MASS	191	g	重量
基本额定载荷	CR2	3800	kgf	动载荷
	COR2	4800	kgf	静载荷
极限转速	LG	6300	1/min	脂润滑
	L0	8500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	41	mm	(最小)
	DB1	37	mm	(最大)
	DA2	52	mm	(最大)
	DA3	49	mm	(最小)
	DB2	55.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	型号	型号	HR320/32XJ	
外形尺寸	SD	32	mm	内径
	D	58	mm	外径
	T	17.00	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	13.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	37500	N	动载荷
	COR1	47000	N	静载荷

NSK HR320/32XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/81579625.html>

