

NSK HR32304J参数

型号	型号	HR32304J		-
外形尺寸	SD	20	mm	内径
	D	52	mm	外径
	T	22.25	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	45500	N
COR1		47500	N	静载荷
CR2		4650	kgf	动载荷
COR2		4850	kgf	静载荷
极限转速	LG	8000	1/min	脂润滑
	LO	11000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	33	mm	(最小)
	DB1	26	mm	(最大)
	DA2	43	mm	(最大)
	DA3	42	mm	(最小)
	DB2	48.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	13.9	mm	作用点位置
常数	E	0.30		常数
轴向载荷系数	Y1	2.00		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	241	g	重量

NSK HR32304J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/819b1f58.html>

