

## NSK 6336参数

|        |      |        |       |      |
|--------|------|--------|-------|------|
| 型号     | 型号   | 6336   |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 180    | mm    | 内径   |
|        | D    | 380    | mm    | 外径   |
|        | B    | 75     | mm    | 宽度   |
|        | R    | 4.0    | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 355000 | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 405000 | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 36000  | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 41500  | kgf   | 静载荷  |
| 系数     | F0   | 13.9   |       | 系数   |
| 极限转速   | LG   | 1500   | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 1800   | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DAM1 | 196.0  | mm    | (最小) |
|        | DA1  | 0.0    | mm    | (最大) |
|        | DA2  | 364.0  | mm    | (最大) |
|        | RA   | 3.0    | mm    | (最大) |
| 重量     | MASS | 43100  | g     | 重量   |

## NSK 6336图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/87dc7a55.html>

