

## NTN 32218U参数

主要尺寸	SD	90	mm	-
	D	160	mm	外径
	T	42.50	mm	宽度
	B	40.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32218U	
基本额定载荷	CR	262000	N	动载荷
	COR	360000	N	静载荷
	CRF	26 700	kgf	动载荷
	CORF	36 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 200	r/min	脂润滑
	LSO	3 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3FC		-
作用点	A	36.0	mm	-
重量	MASS	3490	g	重量
安装尺寸	DA1	102	mm	(最小)
	DB1	102	mm	(最大)
	DA	150	mm	(最大)
	DA2	138	mm	(最小)
	DB	152		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	8.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

## NTN 32218U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8b2d6128.html>

