

## NTN 4T-30302参数

主要尺寸	SD	15	mm	-
	D	42	mm	外径
	T	14.25	mm	宽度
	B	13.0	mm	宽度
	C	11.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30302	
基本额定载荷	CR	23200	N	动载荷
	COR	20800	N	静载荷
	CRF	2 370	kgf	动载荷
	CORF	2 120	kgf	静载荷
极限转速	LSG	9 900	r/min	脂润滑
	LSO	13 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FB		-
作用点	A	9.5	mm	-
重量	MASS	100	g	重量
安装尺寸	DA1	20.5	mm	(最小)
	DB1	22	mm	(最大)
	DA	36.5	mm	(最大)
	DA2	35	mm	(最小)
	DB	38		-
	SA	2	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.29		-
轴向载荷系数	Y2	2.11		-
	Y0	1.16		-

## NTN 4T-30302图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8b53559d.html>

