

### NTN 24132BK30参数

|        |       |           |       |      |
|--------|-------|-----------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 160       | mm    | -    |
|        | D     | 270       | mm    | 外径   |
|        | B     | 109       | mm    | 宽度   |
|        | R     | 2.1       | mm    | (最小) |
|        | R1    | 2.0       | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 24132BK30 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 1040000   | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 1780000   | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 106 000   | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 181 000   | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 1 000     | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 1 600     | r/min | 油润滑  |
| 重量     | MASS  | 25600     | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 258       | mm    | (最大) |
|        | DA1   | 172       | mm    | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 1.67      |       | -    |
|        | Y2    | 2.48      |       | -    |
|        | Y0    | 1.63      |       | -    |
| 常数     | E     | 0.4       |       | -    |

### NTN 24132BK30图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8bad3219.html>

