

NSK HR33020J参数

型号	型号	HR33020J		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	39.00	mm	宽度
	B	39.0	mm	宽度
	C	32.5	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	235000	N
COR1		405000	N	静载荷
CR2		24000	kgf	动载荷
COR2		41500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	112	mm	(最小)
	DB1	107	mm	(最大)
	DA2	141	mm	(最大)
	DA3	137	mm	(最小)
	DB2	143.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	29.3	mm	作用点位置
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	2380	g	重量

NSK HR33020J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/903b081d.html>

