

TIMKEN 84115/84155参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	84115		内圈
	Cup (Outer)	84155		外圈
额定载荷	d	292.1	mm	内径
	D	393.7	mm	外径
	T	63.5	mm	宽度
	C1	547131	N	一百万转动态径向载荷
	C90	141898	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	148126	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	996402	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	0.96		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.61		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	0.98		系数
几何结构系数	Cg	0.1660		几何系数
尺寸	B	50.8	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	312.928	mm	轴肩直径
	da	309.118	mm	轴肩直径
	Aa	13.97	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.794	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	44.45	mm	外圈宽度
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	362.966	mm	轴承座挡肩直径
	Da	377.952	mm	轴承座挡肩直径
	a	36.576	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	17857.93	g	-

TIMKEN 84115/84155图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/909d12cd.html>

